

SCHACHTAUTOMAT C6



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

C6

ABMESSUNGEN H x B x T	1.850* x 650 x 800 mm
ANZAHL DER AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	6
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	280 kg
PRODUKTLÄNGE	80 – 325 mm
PRODUKTDURCHMESSER	52 – 72 mm
KAPAZITÄT (0,5 ltr. PET, 0,33 ltr. DOSEN, 0,33 ltr. SLIM CAN)	102, 306, 228 Stück
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
UMWELTFREUNDLICHE KÜHLEINHEIT VERFÜGBAR	HC2
INNENTEMPERATUR	+1°C bis +25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	889 kWh / Jahr (Label D (A–G))

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ 6 Tuben Münzw. (100x2€, 50x1€, 50x50c, 58x20c, 65x10c)
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Schwarz

OPTIONEN

- ✓ Banknotenleser
- ✓ NFC-Modul
- ✓ Telemetriemodul
- ✓ Dokumentenleser
- ✓ Token
- ✓ Codierte Schloss Rielda
- ✓ Verschiedene Umbausätze



**EASY
VENDING**

Easy Vending GmbH

+43 5 77 09

office@easyvending.at

easyvending.at