

GETRÄNKEAUTOMAT D6



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

D6

ABMESSUNGEN H x B x T	1.850* x 940 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	1330 kWh / Jahr (Label D (A-G))

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ Warenlift
- ✓ 6 Tuben Münzw. (100x2€, 50x1€, 50x50c, 58x20c, 65x10c)
- ✓ Banknotenleser (5€, 10€, 20€)
- ✓ 5 Produktladen m. ind. Anpassung nach Kundenwunsch
- ✓ Codierte Schloss Rielda
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Schwarz

OPTIONEN

- ✓ NFC-Modul
- ✓ Telemetrie-Modul
- ✓ Dokumentenleser
- ✓ Schlüsselsystem
- ✓ Token
- ✓ Regendach
- ✓ Folierung individuell nach Kundenwunsch
- ✓ UV-Schutzfolie

MÖGLICHE PRODUKTABMESSUNGEN

PET FLASCHEN, GLASFLASCHEN, DOSEN

DURCHMESSER	min. 43,5 mm	max. 71,5 mm
HÖHE	min. 88 mm	max. 266 mm
GEWICHT	min. 185 g	max. 653 g

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Abmessungen gelten als Referenz. Einige Produkte, obwohl diese innerhalb der oben genannten Abmessungen liegen, benötigen auf Grund ihrer Form zusätzliche Ausgabehilfen. Beachten Sie bitte unsere gesonderte Spacerliste oder nehmen Sie Kontakt zu uns auf.



**EASY
VENDING**

Easy Vending GmbH

+43 5 77 09

office@easyvending.at

easyvending.at