

ERWEITERUNGSAUTOMAT

F8^e



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

F8^e

ABMESSUNGEN H x B x T	1.850* x 880 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	300 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 40
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HC-R290
INNENTEMPERATUR	-2 bis -25°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	750 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ Warenlift
- ✓ 6 Produktladen m. indiv. Anpassung nach Kundenwunsch
- ✓ Codiertes Schloss Rielda
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Schwarz

OPTIONEN

- ✓ Elektronische Preisauszeichnung
- ✓ Förderbänder statt Spiralen
- ✓ Regendach
- ✓ Schlagschutzfolie
- ✓ Folierung individuell nach Kundenwunsch
- ✓ UV-Schutzfolie



**EASY
VENDING**

Easy Vending GmbH

+43 5 77 09

office@easyvending.at

[easyvending.at](https://www.easyvending.at)