

ERWEITERUNGSAUTOMAT S10^e



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

S10^e

ABMESSUNGEN H x B x T	1.850* x 980 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	290 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH	1087 – 1666 kWh / Jahr (Label D (A–G))

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ Warenlift
- ✓ 6 Produktladen m. indiv. Anpassung nach Kundenwunsch
- ✓ Codiertes Schloss Rielda
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Schwarz

OPTIONEN

- ✓ Elektronische Preisauszeichnung
- ✓ Förderbänder statt Spiralen
- ✓ Regendach
- ✓ Schlagschutzfolie
- ✓ Folierung individuell nach Kundenwunsch
- ✓ UV-Schutzfolie



**EASY
VENDING**

Easy Vending GmbH

+43 5 77 09

office@easyvending.at

easyvending.at