

WARENAUTOMAT S10



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

S10

ABMESSUNGEN H x B x T	1.850* x 1.125 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÜHLEINHEIT	HC2
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH	1087 – 1666 kWh / Jahr (Label D (A–G))

* Mit Nivellierschrauben · Die Anlage enthält fluoridierte Treibhausgase. Die fluoridierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ Warenlift
- ✓ 6 Tuben Münzw. (100x2€, 50x1€, 50x50c, 58x20c, 65x10c)
- ✓ Banknotenleser (5€, 10€, 20€)
- ✓ 6 Produktladen m. indiv. Anpassung nach Kundenwunsch
- ✓ Codierte Schloss Rielda
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Schwarz

OPTIONEN

- ✓ NFC-Modul
- ✓ Telemetrie-Modul
- ✓ Dokumentenleser
- ✓ Schlüsselsystem
- ✓ Token
- ✓ Elektronische Preisauszeichnung
- ✓ Förderbänder statt Spiralen
- ✓ Regendach
- ✓ Security-Kit
- ✓ Folierung individuell nach Kundenwunsch
- ✓ UV-Schutzfolie



**EASY
VENDING**

Easy Vending GmbH

+43 5 77 09

office@easyvending.at

easyvending.at