FÖRDERBANDAUTOMAT V8



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	V8
ABMESSUNGEN H x B x T	1.930 x 1.050 x 1.000 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	360 kg
ANZAHL DER AUSWAHLMÖGLICHKEITEN	bis zu 48
SICHTFENSTER GLASSCHEIBE	1169 x 714 mm
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
TEMPERATUR	0,5°C bis 12°C Grad
KÜHLUNG	FCKW frei R134A / inkl. Befüllventil
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
MAXIMALE STROMAUFNAHME	800 Watt

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

GRUNDAUSSTATTUNG

- ✓ Kühlung
- ✓ Warenlift bis 2 kg
- ✓ Förderbänder
- ✓ 6 Tuben Münzw. (100x2€, 50x1€, 50x50c, 58x20c, 65x10c)
- ✓ Banknotenleser (5€, 10€, 20€)
- ✓ 6 Produktladen m. indiv. Anpassung nach Kundenwunsch
- ✓ Sicherheitsschloss
- ✓ Boden o. Wandbefestigung
- ✓ Farbe Grau/Schwarz

OPTIONEN

- ✓ NFC-Modul
- ✓ Telemetrie-Modul
- ✓ Dokumentenleser
- ✓ Schlüsselsystem
- ✓ Token
- ✓ Regendach
- ✓ Folierung individuell nach Kundenwunsch
- ✓ UV-Schutzfolie



Easy Vending GmbH

+43 5 77 09

office@easyvending.at

easyvending.at